

ELEVADORES PERSONALES AUTOPROPULSADOS

	Toucan 1010	Toucan 1010 I
Altura Trabajo	10.10 m	10.10 m
Altura Plataforma	8.10 m	8.10 m
Alcance horizontal - Plataforma estandarde	3.12 m	3.12 m
Alcance horizontal - Plataforma de aluminio	3.43 m	—
Altura de articulación	7.85 m	7.85 m
Rotación (no continúa)	360°	360°
Capacidad de carga	200 kg ¹	200 kg ²
Plumin – Longitud total	1.48 m	1.48 m
Plumin – Grado de articulación	-60° +69°	-60° +69°
A. Dimensiones (L x A) Plataforma estandarde	0.90 m x 0.70 m	0.90 m x 0.70 m
Dimensiones (L x A) de aluminio	0.90 m x 1.01 m	—
B. Anchura total	0.99 m	1.06 m
C. Giro de cola (posición de trabajo)	8 cm	5 cm
D. Altura de almacenaje	1.99 m	1.99 m
E. Longitud – Plataforma estandarde	2.89 m	2.89 m
Longitud – Plataforma de aluminio	3.20 m	—
F. Distancia entre ejes	1.30 m	1.30 m
G. Distancia al suelo	8 cm	8 cm
Lateral extensible	—	—
Peso total - Plataforma estandarde *	3,300 kg	2,650 kg
Peso total - Plataforma de aluminio *	3,300 kg	—
Máxima presión sobre el suelo	17.3 kg/cm ²	16 kg/cm ²
Velocidad de traslación - Plataforma recogida	4 km/h	4 km/h
Velocidad de traslación - Plataforma elevado	0.65 km/h	0.65 km/h
Radio de giro (exterior)	1.75 m	1.75 m
Radio de giro (interior)	0.00 m	0.00 m
Pendiente superable	20%	20%
Distancia entre plataforma y pared (Plataforma estándar) Parte frontal	0.00 m	0.00 m
Distancia entre plataforma y pared (Plataforma estándar) Parte lateral	0.00 m	0.00 m
Ruedas (solidós)	16 x 5 x 10.5	16 x 5 x 10.5
Sistema Eléctrico	24V DC	24V DC
Baterías	12 x 2V – 600 A/hr	12 x 2V – 280 A/hr
Cargador	24V – 70A	24V – 40A
Motores de las ruedas	2 motor hidráulico	2 motor hidráulico
Frenos	Disco	Disco
Motor eléctrico	4.8 kW 24V DC	4.8 kW 24V DC
Bomba hidráulica	3.3 cm ³ /t	3.3 cm ³ /t
Tanque de hidráulico	26 L	26 L

¹ Capacidades proporcionadas con un máximo de 2 personas en el exterior e interior.

² Capacidades proporcionadas con un máximo de 2 personas en el interior.

* Las distintas opciones o normativas en cada país, pueden influir en pesos y dimensiones.

Características principales : Luz y alarma de inclinación de 2°

Las especificaciones pueden variar debido a las normativas de cada país o a las distintas opciones.



TOUCAN 1010

